DÉCAPANT SANS BUTYLE ECLIPSE® LOW ODOR

Décapant d'émulsion extra fort formulé pour une utilisation dans un milieu sensible.

CARACTÉRISTIQUES

- ***Pas d'odeur désagréable***
- ***Faible toxicité: sans butyle***
- ***Non caustique***
- ***Emulsifie rapidement les anciennes cires: gain de temps***
- ***Application facile au manuellement ou mécaniquement***
- ***Super concentré pour une utilisation économique***

COMPATIBILITÉ

Tous carrelages et thermoplastiques durs et la plupart des variétés de mosaïque de marbre, marbre et carrelage

Ne pas recommander d'utiliser en contact avec le caoutchouc, les surfaces peintes ou les dalles en asphalte.

*NOTE: Tester le sol pour décoloration dans un endroit discret.

SPÉCIFICATIONS

Description:	Décapant sans butyle, peu odorant
Aspect:	Rougeâtre clair
Odeur:	Néant
Viscosité: (Brookfield):	< 5 CPS @ 68°F (20°C)
Point d'éclair:	>200°F (93°C), ASTM method D56
Péremption:	2 ans, ASTM D1791-93 (1998)
Masse volumique:	8.7 lb per gal at 68°F 1.04 kg per liter at 20°C

Résistance au gel/dégel: + de 3 cyles selon ASTM D3209-93 (1998)

PRÉCAUTIONS:

Tenir hors de la portée des enfants. Bien reboucher le bidon après chaque utilisation. Stocker à l'abri du gel. Combustible. Recommander de porter des gants, des bottes et des lunettes de protection. Attention: le sol peut devenir très glissant. Ce produit ne devrait pas être utilisé en contact avec le bois, le caoutchouc, les surfaces peintes ou les dalles en asphalte. Lire attentivement la fiche signalétique avant toute utilisation.

RÉFÉRENCES POUR LES COMMANDES

No. de produit 510FSE: 5,28 gallons / 20 litres (2 x 10 litres)

No. de produit: 510MPE: 4,23 gallons / 16 litres (4 x 4 litres)

MODE D'EMPLOI

1. Diluer le décapant ECLIPSE LOW ODOR dans un seau d'eau claire ou dans l'autolaveuse en respectant les dilutions suivantes:

   Décapage léger (FloorMatte Finition)
   1:10 13 onces par gallon d'eau / 0.5 l pour 5 litres d'eau

   Décapage moyen (pour la plupart des émulsions)
   1:8 16 onces par gallon d'eau / 0.6 l pour 5 litres d'eau

   Décapage costaud (Equinox, bouche-pores, etc.)
   1:6 21 onces par gallon d'eau / 0.8 l pour 5 litres d'eau

2. Appliquer généreusement la solution adéquate sur le sol préalablement balayer avec un faubert.
3. Laisser agir pendant 10 minutes. Ne pas laisser sécher sur le sol.
4. Effectuer une action mécanique à la monobrosse basse vitesse, à l'autolaveuse équipée d'un disque ou d'une brosse de décapage appropriée fabriquée par Amano Pioneer Eclipse. Aspirer minutieusement les souillures.
5. Effectuer 2 rinçages avec le produit de nettoyage recommandé par Amano Pioneer Eclipse en respectant les consignes portées sur l'étiquette, à la frange faubert très propre ou à l'autolaveuse.
6. Renouveler le rinçage à l'eau claire et froide. Laisser sécher complètement le sol avant d'appliquer des couches de bouche-pores ou de finition Amano Pioneer Eclipse.

©2009 AMANO PIONEER ECLIPSE® CORP. • 1 ECLIPSE ROAD • PO BOX 909 • SPARTA, NC 28675 USA
1-800-367-3550 • 1-336-372-8080 • FAX: 1-336-372-2895 • www.pioneer-eclipse.com

Pioneer Eclipse®
MASTERS IN THE ART OF FLOORCARE